

DC DALI LED 调光调色驱动设备

■ 特性

- DALI (TD8/TD6 可选) 调光接口, 恒压 DC12-48V 输入/输出。
- 支持 DT6 单色温调光及 DT8 双色温调光调色工作模式拨码切换。
- 超深度调光, 调光范围 0.1%~100%。
- DC 输入极性防反接保护。
- 输出电流: Max. 6.25A (V+输出端) ;
- 空载功耗: ≤ 0.1 W



■ 技术参数

型号		FD-DG048CV06A
输出参数	输出电压	等同输入电压 (额定电压 DC12V-48V)
	输出电流	Max. 6.25A (V+输出端)
	输出连接	V+: LED 灯具的正极 CLED-: 冷色温 LED 负极 WLED-/LED-: 暖色温 LED 负极 /单色温 LED 负极
	调光模式	DT8(双色温调光调色)/DT6 (单色温调光) 拨码 (在输出端) 可选
	调光深度	0.1%-100%
	调光频率	全程 3.4KHz 无频闪调光
	调光曲线	DALI 标准对数调光曲线
输入参数	输入电压	DC12-48V
	空载待机功率	<0.1W
	DALI 标准	IEC62386-101, 102, 207, 209
保护	输入反接保护	电源输入端正负反接, 设备不工作。
	短路	短路保护, 异常解除后自动恢复
	过电流	总电流超过 6.25A 时保护, 异常解除后自动恢复
环境	工作温度	-20℃ ~ +50℃
	工作湿度	< 85% 相对湿度(非冷凝)
其他	尺寸	147.4(L)*40(W)*28(H)mm

DC DALI LED 调光调色驱动设备

产品标签

输入

○ DC+

○ DC-

○ DA

○ DA

方地智能

FONDSMART

DC DALI LED调光调色恒压驱动设备

型号:FD-DG048CV06A

输入:12-48VDC

标准:DALI DT6/DT8
(IEC62386-101,102,207,209)

输出:2xPWM (Max.6A)

输出

V+ ○

WLED-/LED- ○

CLED- ○

DT6

DT8

尺寸

Technical drawing of the DC DALI LED driver showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Height: 40.00
- Internal Width: 93.20
- Total Width: 147.40

Side View Dimensions:

- Width: 28.00

2 / 2